

# 油圧ショベル

## 油圧ショベル 0.02m<sup>3</sup>～0.05m<sup>3</sup>

旧JIS規格

型 式		K-005	U-10	VIO10
バ ケ ッ ト 容 量	m <sup>3</sup>	0.02	0.03	0.05
重 量	kg	500	980	1040
全 長	mm	2390	2985	3020
全 幅	mm	690	750/990	830/1000
全 高	mm	1260	1405	1420
履 帯 幅	mm	150	180	180
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm	318	398	400
ブレード幅 × 高さ	mm	690 × 175	750～990 × 200	830～1000 × 215
最 大 掘 削 深 さ	mm	1305	1800	1790
最 大 掘 削 高 さ	mm	2245	3055	3040
最 大 掘 削 半 径	mm	2415	3380	3120
最 大 ダ ンプ 高	mm	1570	2215	2260
燃料 / 軽油	ℓ	4	12	12



## 油圧ショベル 0.07m<sup>3</sup>

旧JIS規格

型 式		VIO17	U-17
バ ケ ッ ト 容 量	m <sup>3</sup>	0.07	0.07
重 量	kg	1640	1620
全 長	mm	3460	3545
全 幅	mm	950/1280	990/1240
全 高	mm	2370	2250
履 帯 幅	mm	230	230
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm	450	450
ブレード幅 × 高さ	mm	950～1280 × 235	990～1240 × 265
最 大 掘 削 深 さ	mm	2200	2310
最 大 掘 削 高 さ	mm	3690	3540
最 大 掘 削 半 径	mm	3710	3900
最 大 ダ ンプ 高	mm	2630	2440
燃料 / 軽油	ℓ	20	19