

# 不整地運搬車

## 不整地運搬車 0.6t～10t積み

型式		RY601D	C12R	C30R
機械重量	kg	410	880	2560
全長	mm	1970	2570	3280
全幅	mm	780	950	1590
全高	mm	1080	1355	2310
最大積載量	kg	600	990	2500
荷台容量平積/山積	m <sup>3</sup>	約0.24/0.31	約0.4/0.52	約0.88/1.24
荷台寸法 長さ/全幅/全高	mm	1195×690×290	1470×830×320	1685×1410×370
最低地上高	mm	125	150	265
履帯幅	mm	200	230	320
空車/積載 接地圧	kPa	—	16.7/34.3	20.6/40.1
燃料 / 軽油	ℓ	3.6	14.5	58

型式		C50R	MST1500	MST2300
機械重量	kg	5350	9520	13400
全長	mm	4650	5360	6050
全幅	mm	2000	2635	2860
全高	mm	2675	2780	3140
最大積載量	kg	3500	7000	11000
荷台容量平積/山積	m <sup>3</sup>	約1.2/2.1	約2.73/4.38	約3.3/6.1
荷台寸法 長さ/全幅/全高	mm	2600×1850×285	3100×2200×350	3600×2450×400
最低地上高	mm	450	530	400
履帯幅	mm	450	700	750
空車 接地圧	kPa	18.3/30.2	16.6	24
燃料 / 軽油	ℓ	82	156	258

● 荷台容量の表は参考なので土質・砂により数値は変わります。



C30R



C12R