

舗装機械

アスファルトフィニッシャー

型式		HA14C	F1432C	F1740C
全装備重量	kg	2850	5200	6700
舗装幅	m	0.8~1.4	1.4~3.2	1.75~4.0
舗装厚	mm	10~80	10~120	10~150
ホッパー容量	t	1.54	3.3	4.0
全長	mm	3895	4600	4980
運送時全幅	mm	1000	1550	1880
運送時全高	mm	1570	1720	1880
キヤタ幅	mm	200	200	200
燃料 / 軽油	ℓ	22	—	—

型式		HA45C	HA60C
全装備重量	kg	7380	13680
舗装幅	m	2.0~4.5	2.3~6.0
舗装厚	mm	10~150	10~300
ホッパー容量	t	4.2	11
全長	mm	5195	6720
運送時全幅	mm	2180	2490
運送時全高	mm	1980	2530
キヤタ幅	mm	200	284
燃料 / 軽油	ℓ	80	140



F1432C

タイヤローラー

型式		TS160	T600C	T2
機械質量	kg	2900	13500	15500
全長	mm	2675	4835	4835
全幅	mm	1300	2275	2275
全高	mm	1760	3180	3180
締固め幅	mm	1300	2275	2275
散水 / 液剤		○/○	○/○	○/○
水タンク容量	ℓ	185	5000	3800
燃料 / 軽油	ℓ	36	95	100

型式		TZ701
機械質量	kg	15000
全長	mm	4985
全幅	mm	2275
全高	mm	2905
締固め幅	mm	2275
散水 / 液剤		○/○
水タンク容量	ℓ	3900
燃料 / 軽油	ℓ	91



● 機械質量は清水を満水にした状態です