

# 油圧ショベル

## 油圧ショベル0.2m<sup>3</sup>

旧JIS規格

型 式			U-40	VIO40	PC40MR
バケツト容量	m <sup>3</sup>		0.2	0.2	0.2
重 量	kg		4440	4270	3915
全 長	mm		5315	5150	5160
全 幅	mm		1960	1970	1960
全 高	mm		2490	2620	2550
履 帯 幅	mm		400	350	350
バケツト幅 (サイドカッター含)	mm		600	650	600
ブレード幅 × 高さ	mm		1960 × 405	1970 × 405	1960 × 355
最大掘削深さ	mm		3385	3500	3350
最大掘削高さ	mm		5465	5650	5155
最大掘削半径	mm		5850	5500	5530
最大ダンプ高	mm		3800	4000	3535
燃料 / 軽油	ℓ		68	64	65
<b>移動式クレーン仕様</b>					
吊上能力	吊上げ荷重		0.9t	0.9t	0.9t
	最大能力	t × m	0.9 × 2.6以下	1.1 × 2.4以下	0.9 × 2.5以下
	最小作業半径能力	t × m	0.9 × 2.03	1.1 × 1.80	0.9 × 2.05
	最大作業半径能力	t × m	0.32 × 5.0	0.28 × 5.0	0.30 × 4.91

型 式			VIO45
バケツト容量	m <sup>3</sup>		0.2
重 量	kg		4490
全 長	mm		5230
全 幅	mm		1970
全 高	mm		2570
履 帯 幅	mm		350
バケツト幅 (サイドカッター含)	mm		650
ブレード幅 × 高さ	mm		1970 × 400
最大掘削深さ	mm		3360
最大掘削高さ	mm		5530
最大掘削半径	mm		5540
最大ダンプ高	mm		3870
燃料 / 軽油	ℓ		66
<b>移動式クレーン仕様</b>			
吊上能力	吊上げ荷重		1.1t
	最大能力	t × m	1.1 × 2.4以下
	最小作業半径能力	t × m	1.1 × 1.9
	最大作業半径能力	t × m	0.29 × 5.0



● 上記吊上げ能力は作業時のみ、走行時での吊上げ能力ではありません。