

油圧ショベル

油圧ショベル 0.7m³～1.2m³

旧JIS規格

型 式			PC200	PC210	SK200
バケツ容量	m ³		0.7	0.7	0.7
重 量	kg		19600	21700	19700
全 長	mm		9425	9625	9450
全 幅	mm		2805	2875	2800
全 高	mm		3045	3045	3030
履 帯 幅	mm		600	600	600
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm		1170	1170	1160
ブレード幅 × 高さ	mm		—	—	—
最大掘削深さ	mm		6620	6620	6700
最大掘削高さ	mm		10000	10000	9720
最大掘削半径	mm		9875	9875	9730
最大ダンプ高	mm		7110	7110	6910
燃料 / 軽油	ℓ		400	400	370
移動式クレーン仕様					
吊上能力	吊上げ荷重		2.9t	2.9t	2.9t
	最大能力	t×m	2.9×6.2以下	2.9×6.2以下	2.9t×6.0以下
	最小作業半径能力	t×m	2.9×2.0	2.9×2.0	2.9t×3.0
	最大作業半径能力	t×m	1.8×8.5	1.8×8.5	1.9×8.0

型 式			HD820V	320E	PC350
バケツ容量	m ³		0.7	0.7	1.2
重 量	kg		19900	20700	25496
全 長	mm		9450	9530	11145
全 幅	mm		2820	2800	3190
全 高	mm		2960	2950	3290
履 帯 幅	mm		600	600	600
バケツ幅 (サイドカッター含)	mm		1130	1130	1458
ブレード幅 × 高さ	mm		—	—	—
最大掘削深さ	mm		6700	6640	7380
最大掘削高さ	mm		9760	9410	10100
最大掘削半径	mm		9910	9940	11100
最大ダンプ高	mm		6830	6570	7050
燃料 / 軽油	ℓ		420	410	605
移動式クレーン仕様					
吊上能力	吊上げ荷重		2.9t	2.9t	—
	最大能力	t×m	2.9×6.0以下	2.9×6.7以下	—
	最小作業半径能力	t×m	2.9×2.0	2.9×2.0	—
	最大作業半径能力	t×m	1.7×8.6	1.9×8.68	—

● 上記吊上げ能力は作業時のみ、走行時での吊上げ能力ではありません。