

油圧ショベル

超小旋回 0.15m³・0.25m³

旧JIS規格

型 式			B3Σ	B7Σ				
バ	ケ	ツ	ト	容	量	m ³	0.15	0.25
重	量	kg	3300	7750				
全	長	mm	4200	5780				
全	幅	mm	1550	2270				
全	高	mm	2525	2630				
履	帯	幅	mm	300	450			
バケツ幅 (サイドカッター含)		mm	490	750				
ブレード幅 × 高さ		mm	1550 × 345	2260 × 400				
最	大	掘	削	深	さ	mm	2900	4350
最	大	掘	削	高	さ	mm	5150	7600
最	大	掘	削	半	径	mm	4680	6410
最	大	ダ	ン	プ	高	mm	3730	5490
燃 料 / 軽油		ℓ	42	100				
移動式クレーン仕様								
吊 上 能 力	吊 上 げ 荷 重		0.9t	—				
	最 大 能 力	t×m	0.9×1.6以下	—				
	最 小 作 業 半 径 能 力	t×m	0.9×1.6以下	—				
	最 大 作 業 半 径 能 力	t×m	0.17×4.1	—				

● 上記吊上げ能力は作業時のみ、走行時での吊上げ能力ではありません。



他社より優れた深掘性能

