

Model 308E2CR  
Year 2018

Serial CAT0308EAPC800478  
Hours 2113

Photos taken at Jul. 03, 2024







キャタピラージャパン合同会社  
Japanese 528-6265

**CAT® 308E2 CR 油圧ショベル**

機体質量	kg	5800	最高 進行 速度	前進	km/h	4.9
定格出力	kW	48.1	後進	km/h	4.9	

仕様

標準仕様	労働安全衛生法による 最も不利な仕様 (活体使用機材)	
機体総質量	kg	8120
平均接地圧	kPa	39
バック容量	m³	0.28
バック質量	kg	215-220
最大積載質量(含バック)	kg	995

アタッチメント装着可能質量  
取付位置別  
コンクリート圧砕具  
(ブレイカユニット)

kg	995
----	-----

※は登録商標の表示です。 Japanese 528-6265

すると外観  
した後に作  
● バックホウ  
してください  
リンクなど

作業時  
ロックせよ

**CAT® 308E2 CR ショベルクレーン**

項目	仕様	標準的な仕様
機体総質量	kg	9300
平均接地圧	kPa	45
最大吊上荷重	kg	1700
旋回速度	min⁻¹	11.0 (ホ.5 (クレーン 前))

◎は登録商標の表示です。  
キャタピラージャパン合同会社  
Japanese 528-6265

**CAT® 308E2 CR 油圧ショベル**

機体質量	kg	5800	最高 進行 速度	前進	km/h	4.9
定格出力	kW	48.1	後進	km/h	4.9	

クレーン  
亡事故  
ください。  
● 作業  
する  
● クレー  
スイッ  
次にパ  
し、バ  
すると  
した後  
● バック  
してく  
リンク

























































































