

Model 910G
Year 2000

Serial AKR00489
Hours 4398

Photos taken at Aug. 02, 2024





910G ホイールローダ 労働安全衛生法第42条
車両系建設機械構造規格に基づく表示

| 項目 | 仕様 | 単位 | |
|--------|------------------------------|---|--|
| | | 1.3m ³ 製品備込用バケット(エッジ付) ソフトキャノピー付 16.9X24-10PRタイヤ付 | 1.3m ³ 製品備込用バケット(エッジ付) ヘッドガードキャブ付 16.9X24-10PRタイヤ付 |
| 機械総重量 | kg | 8,350 | 8,600 |
| 最大積載重量 | kg | 2,050 | 2,150 |
| 平均接地圧 | kPa (kg/cm ²) | 190 (1.9) | 190 (1.9) |
| 安定度 | 前方向 後方向 左方向 右方向 | 15 | 15 |
| | | 26 | 26 |
| | | 16 | 16 |
| | | 16 | 16 |
| 機体重量 | kg | 4,450 | |
| 定格出力 | kW (PS) | 64 (86) | |
| 最高走行速度 | km/h | 前進 34.5 | 後進 34.5 |
| 備考 | 記載値は仕様(作業装置、キャブ等)の違いにより変化する | | |

新キャタピラー三菱株式会社 176-2422X-0























